




Ergänzende Informationen zu: 11101 Anschlusskabel 10/20m 12-polig
Informations complémentaires pour: 11101 câble de raccordement 10 / 20m 12 pôles
Additional information to: 11101 connection cable 10 / 20m 12-pin

Kabelbelegung elektrischer Anschluss für 18972/73/(08) MINT(-ES) SV ELK BK (beidseitig getrennt kuppelbar), Attribution des câbles MINT SV ELK BK (couplable isolé des 2 côtés), Cable assignment MINT SV ELK BK (separatly couplable on both sides)

Kabelfarbe, Couleur, Color	Funktion, fonction, function	Piktogramme, pictogramme, pictogram
schwarz / noir / black / BK	GND	
rot / rouge / red / RD	+ V DC	
grün / vert / green / GN	NO = AS NC = RS	
rosa / rose / pink / PK	NO = AS NC = RS	
grau / gris / grey / GY	NO Lever handle contact L: Lever handle not active (NO)	
gelb / jaune / yellow / YE	COM Lever handle contacts (COM)	
violett / violet / purple / VT	NO Drückerkontakt R: Drücker nicht betätigt (NO) Contact de la poignée D: Poignée non activée (NO) Lever handle contact R: Lever handle not active (NO)	
rot/blau / rouge/bleu / red/blue / RDBU	COM Riegelkontakt und Steuerfallenkontakt: verriegelt & Tür geschlossen (COM) Contact pêne dormant & bec-de-cane de contrôle: verrouillé&porte fermée (COM) Bolt and steering latch contact: locked & door closed (COM)	
grau/rosa / gris/rose / grey/pink / GYPK	NC Riegelkontakt und Steuerfallenkontakt: verriegelt & Tür geschlossen (NC) Contact pêne dormant & bec-de-cane de contrôle: verrouillé&porte fermée (NC) Bolt and steering latch contact: locked & door closed (NC)	
braun / brun / brown / BN	NO Zylinderkontakt, Contact du cylindre, Cylinder contact:	
blau / bleu / blue / BU	COM Zylinderkontakt, Contact du cylindre, Cylinder contact (COM)	
weiss / blanc / white / WH	NC Zylinderkontakt, Contact du cylindre, Cylinder contact: Zylinder nicht betätigt, Contact du cylindre non activé, Cylinder not activ (NC)	

DIP	Funktion	AS	AS	RS	RS
DIP 2	Betriebsart Mode opératoire Operating mode	Arbeitsstrom Courant de travail Fail secure	AS	AS	RS
DIP 1	Betriebsart Mode opératoire Operating mode	Arbeitsstrom Courant de travail Fail secure	AS	AS	RS

Technische Spezifikationen Anschlusskabel Spécifications techniques du câble de raccordement Technical specifications connection cable	
<ul style="list-style-type: none"> Durchmesser: 6.1mm Aderquerschnitt: 0.14 mm² Mit Anschlussstecker Seite Schloss 	
<ul style="list-style-type: none"> Diameter: 6.1 mm Wire cross section: 0.14 mm² With connector on lock side 	